

Bystričan s.r.o.
029 55 Novot' 230

Tel.: +421 43 5590 430
Fax: +421 43 5590 431
Mobil: +421 905 331 949
e-mail: info@bystrican.sk
www.bystrican.sk www.meanwell.sk



Zálohovací zdroj

ZDS-12-2A-7 a ZDS-12-3A-17

Záložný zdroj je určený na napájanie: alarmov, kódových zámkov, domácich tel., dochádzkových systémov, kamier CCTV a pod.



- široký rozsah napájania (88-264VAC; 124-370VDC)
- zabezpečenie: pred skratom, preťažením, prepätím
- zabezpečenie akumulátora pred úplným vybitím
- vysoká účinnosť
- malé rozmery a nízka hmotnosť
- vysoká spoľahlivosť
- životnosť: 304 tis. hod. (podľa MTBF)
- záruka: 3 roky

Technické parametre:

Typ	ZDS-12-2A-7	ZDS-12-3A-17
Krytie	IP20	IP20
Rozmery	250x220x100mm	250x300x100mm
Hmotnosť	1,4kg	1,6kg
Vstupné napätie	AC 88-264(V) 47-63(Hz), (124-370V-DC)	AC 88-264(V) 47-63(Hz), (124-370V-DC)
Výkon	33(W)	55(W)
Výstupné napätie	13,8V	13,8V
Výstupný prúd	2A	3A
Nabíjaci prúd	0,8(A)	1(A)
Doporučený akumulátor	5Ah/7Ah	12Ah/17Ah/18Ah
Účinnosť	74,00%	74,00%
Tolerancia výstupného napätia	+/-1%	+/-1%
Zvlnenie	100mV	100mV
Zabezpečenie proti skratu	Áno	Áno
Zabezpečenie proti preťaženiu	105-150%	105-150%
LED-indikácia	AC-ok, DC-ok	AC-ok, DC-ok
Certifikát	CE,ROHS	CE,ROHS
Pracovná teplota	-10...+60°C	-10...+60°C
Životnosť zdroja podľa MTBF:	304 tis. hod. Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)	304 tis. hod. Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)