



Zálohovací zdroj

ZDS-12-8A-40 a ZDS-12-10A-40

Záložný zdroj je určený na napájanie: alarmov, kódových zámok, domácich tel., dochádzkových systémov, kamier CCTV a pod.

- široký rozsah napájania (88-264VAC; 124-370VDC)
- zabezpečenie: pred skratom, preťažením, prepätím
- zabezpečenie akumulátora pred úplným vybitím
- vysoká účinnosť
- malé rozmery a nízka hmotnosť
- vysoká spoľahlivosť
- životnosť: 187 tis. hod. (podľa MTBF)
- záruka: 3 roky



Technické parametre:

Typ	ZDS-12-8A-40	ZDS-12-10A-40
Krytie	IP20	IP20
Rozmery	400x400x300mm	400x400x300mm
Hmotnosť	3,2kg	3,9kg
Vstupné napätie	AC 88-264(V) -47-63(Hz), (124-370V-DC)	AC 88-264(V) -47-63(Hz), (124-370V-DC)
Výkon	155(W)	200(W)
Výstupné napätie	13,8V	13,8V
Výstupný prúd	8A	10A
Nabijací prúd	4(A)	4(A)
Doporučený akumulátor	26; 28; 33; 40; 40; 45Ah	26; 28; 33; 40; 40; 45Ah
Účinnosť	80,00%	80,00%
Tolerancia výstupného napätia	+/-2%	+/-2%
Zvlnenie	100mV	100mV
Zabezpečenie proti skratu	Áno	Áno
Zabezpečenie proti preťaženiu	105-150%	105-150%
LED-indikácia	AC-ok, DC-ok	AC-ok, DC-ok
Certifikát	CE	CE
Pracovná teplota	-10...+60°C	-10...+60°C
Životnosť zdroja podľa MTBF:	187 tis. hod. Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)	187 tis. hod. Norma: MIL-HDBK-217F (25°C)