

Bystričan s.r.o.  
029 55 Novot' 230

Tel.: +421 43 5590 430  
Fax: +421 43 5590 431  
Mobil: +421 905 331 949  
e-mail: info@bystrican.sk  
www.bystrican.sk www.meanwell.sk



Parametry	EA1015A-2E	EA1015B-2E	EA1006B	EA1015C-2E
Výstupné napätie	5V	9V	12V	12V
Výstupný výkon	15W	15W	6W	15W
Výstupný prúd	2A	1,33A	0,5A	1,25A
Vstupné napätie	AC 90-264V	AC 90-264V	AC 90-264V	AC 90-264V
Frekvencia	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz
Zabezpečenie proti prepätiu a skratu	.	.	.	.
Normy	EN60950-1,IEC60950-1	EN60950-1,IEC60950-1	EN60950-1,IEC60950-1	EN60950-1,IEC60950-1
EMC	TUV,PSB,CE	TUV,PSB,CE	TUV,CE	TUV,PSB,CE
LED				
Rozmery	71x47,5x34mm	71x47,5x34mm	55x25x36mm	71x47,5x34mm
Hmotnosť	140gr	140gr	70gr	140gr
Výstupná koncovka				
Prevádzková teplota	0-40°C	0-40°C	0-40°C	0-40°C